


# DATENBLATT

Duplex Jumper ST-ST 50/125 $\mu$ , OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 1m



## Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

## Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

## Allgemeine Daten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Einfügedämpfung 850nm | < 0,3 dB |
| APC Ausführung        | Nein     |
| Anzahl der Fasern     | 2        |
| Mantelmaterial        | LSZH     |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Duplex Jumper ST-ST 50/125 $\mu$ , OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 1m

## General data

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Halogenfrei           | nach IEC60754-1                             |
| Kabeltyp              | I-V(ZN) H                                   |
| Biegeoptimierte Faser | OM3 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3 |
| Knickschutzhülle      | aufgesteckt                                 |
| Kategorie             | OM3                                         |
| Mantel-Farbe          | aqua                                        |

## Mechanical characteristics

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 20xOD  |
| Kabel Ø                           | 3,0 mm |
| Maximale Zugkraft                 | 160 N  |
| Minimaler Biegeradius (Statisch)  | 10xOD  |

## Cable construction

|             |        |
|-------------|--------|
| Kabelaufbau | Duplex |
|-------------|--------|

## Kabelaufbau

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Faserart                      | Multimode 50/125 |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | ST               |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | ST               |

## Cable sheath

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Flammwidrig                   | nach EN 50265-2-1 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ja                |
| Raucharm                      | nach IEC61034-1   |

## Umgebungsbedingungen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lagertemperatur   | -20 – 85 °C |
| Arbeitstemperatur | -20 – 70 °C |

## Übertragungstechnische Eigenschaften

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Qualitätsklasse Multimode | A/1 nach IEC-61753-222-2 |
|---------------------------|--------------------------|

## Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 1m

Kabel Konform zu Standard IEC 60793-2


### Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard IEC 61754-2

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                               | Länge  | Längentoleranz |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| O7013.0,5 | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 0,5m | 0,5 m  | ±5 %           |
| O7013.1   | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 1m   | 1,0 m  | ±5 %           |
| O7013.2   | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 2m   | 2,0 m  | ±5 %           |
| O7013.3   | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 3m   | 3,0 m  | ±5 %           |
| O7013.5   | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 5m   | 5,0 m  | ±5 %           |
| O7013.7,5 | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 7,5m | 7,5 m  | ±5 %           |
| O7013.10  | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 10m  | 10,0 m | ±5 %           |
| O7013.15  | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 15m  | 15,0 m | ±5 %           |
| O7013.20  | Duplex Jumper ST-ST 50/125μ, OM3, LSZH, aqua, 3.0mm, 20m  | 20,0 m | ±5 %           |

### Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.