

Produktdatenblatt

25 06 160 SB

Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikelnummer	25 06 160 SB
EAN	4003773012443
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	168 g
Abmessung	160 x 84 x 92 mm

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Backendicke (am Gelenk)	9,0
Spitzenbreite	3,0
Spitzendicke	2,5
Backenlänge	50,0
Kopfbreite	16,5 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten