

MaxiCharger DS CCS-A Dispenser

Dispenser-Einheit mit 2x CCS2 und bis zu 400kW Leistung



HIGHLIGHTS

- Dispenser für MaxiCharger DS
- 400kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 5m Ladekabel
- 8" Touchscreen-Display
- Eichrechtskonforme Ausführung
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Passend zu den MaxiCharger Power-Units werden verschiedene Dispenser mit jeweils zwei Ladepunkten angeboten. Der MaxiCharger DS CCS-A Dispenser verfügt über 2 Ladepunkte CCS2 mit ungekühlten Kabeln und bis zu 400kW Ladeleistung. Die Länge der Ladekabel beträgt jeweils 5m. Optional sind auch 7,5m lange Kabel für dieses Modell verfügbar. Das standardmäßig enthaltene Kabelmanagement stellt eine gute Handhabung beim Ladevorgang sicher.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- Anschlusskabel: 5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 1000
- max. Ladeleistung (kW): 400
- max. Ausgangsstrom (A): 500

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / IEC61000
- Standards: EMV Class A
- Abmessungen HxBxT (cm): 248 x 102 x 120
- Gewicht (kg): 215
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend: Vorbereitet
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Payment-Terminal: WIFI
- Smartphone APP: Ja
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Power-Units DS480 / DS960 / DS1440 (erforderlich)
- Optional: mit 7,5m Ladekabel

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DS CCS-A Dispenser	4000-0316