

ES SK STK 2000 (761 003)

- Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen
- Unterschiedliche Lngen
- Geringes Eigengewicht
- Spindel mit Sechskant (SW 19)
- Mit Steckkupplung zur Handhabeverlngerung



Mabild ES SK STK 2000

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlngerung (Federverriegelung)

Typ	ES SK STK 2000
Art.-Nr.	761 003
Gesamtlnge (l _G)	2000 mm
Norm	Spindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 �C ... +55 �C
Lnge Handhabe (l _H)	1430 mm
Hchstzulssige Kopflast	8 kg
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstrktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Aufnahmekopf fr	Spindel mit Sechskant (SW19)
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gertety	Erdungsstange
Stammdaten	
Nettogewicht	830.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364134348
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.