

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>PC67106002N</b> |
| Serienname:    | <b>MEERKAT</b>     |
| EAN:           | 4037293005746      |
| Zolltarif:     | 9405409900         |



**Artikelbeschreibung**

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl / Alu ■ IP67 ■ 100-240V  
 ■ 6W ■ 3000K ■ 420lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbaugehäuse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Ausstrahlwinkel von 60°.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

|  |                        |  |           |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse                                 | I                      | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein      |
| Außendurchmesser (mm)                        | 120,00                 | Dimmung 0-10 V                           | nein      |
| Leiterquerschnitt (mm²)                      | 0,75                   | Dimmung 1-10 V                           | nein      |
| Gehäusefarbe                                 | Edelstahl              | Dimmung DALI                             | nein      |
| Spannungsart                                 | AC                     | Dimmung DMX                              | nein      |
| Betriebsgerät                                | nicht erforderlich     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein      |
| Justierbar                                   | nein                   | Dimmung GPRS                             | nein      |
| Farbwiedergabeindex CRI                      | 80-89                  | Dimmung LineSwitch                       | nein      |
| Einbaudurchmesser (mm)                       | 100,00                 | Dimmung herstellerspezifisch             | nein      |
| Polzahl                                      | 3,00                   | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein      |
| Höhe/Tiefe (mm)                              | 94,00                  | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein      |
| Werkstoff des Gehäuses                       | Aluminium              | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein      |
| Leuchtmittel                                 | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar                   | nein      |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem       | nein                   | Dimmung RF                               | nein      |
| Lichtverteilung                              | symmetrisch            | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein      |
| Werkstoff der Abdeckung                      | Glas transparent       | Dimmung Touch and Dim                    | nein      |
| Überrollbar                                  | ja                     | Dimmung Zigbee                           | nein      |
| Max. Oberflächentemperatur (°C)              | 45,00                  | Dimmung mit Push-button                  | nein      |
| Nennspannung (V)                             | 100,00 bis 240,00      | Ohne Dimmfunktion                        | ja        |
| Schutzart (IP)                               | IP67                   | Lichtverteiler                           | Reflektor |
| Mit Leuchtmittel                             | ja                     | Dimmung DSI                              | nein      |
| Max. Belastung (kg)                          | 1.500,00               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein      |
| Mit Betriebsgerät                            | nein                   | Kompatibel mit Google Assistant          | nein      |
| Ausstrahlungswinkel                          | breitstrahlend 41-80°  | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein      |
| Farbtemperatur (K)                           | 3.000,00               | Farbtemperatur einstellbar               | nein      |
| Max. Systemleistung (W)                      | 6,00                   | Lichtstrom einstellbar                   | nein      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 420,00                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein      |
| Lichtfarbe                                   | weiß                   | Austauschbares Betriebsgerät             | nein      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                 | nein                   | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 90,00     |