

Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m



Artikelnummer	33 50 686 9244 002
Beschreibung	Han S 200 CA-c-b/r 35mm ² 0,2m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33506869244002

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han [®] S
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Buchse gewinkelt schwarz
Steckverbinder 2	Buchse gewinkelt rot
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig Hohe Kraftstoffbeständigkeit Ozonbeständigkeit witterungsbeständig

Ausführung

Kabellänge	0,2 m
Anzahl der Adern	1
Adernaufbau	35 mm ²
Hinweise	Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	155 A
Bemessungsspannung	1.500 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV

Technische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
Isolationswiderstand	>10 ⁸ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +120 °C unbewegt -40 ... +90 °C bewegt
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP40 im gesteckten Zustand IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Kabeldurchmesser	11,7 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	Polyolefin Copolymer
Farbe Kabel	schwarz

Normen und Zulassungen

Normen	EN 50264-3-1 EN 60811-403 Ozonbeständigkeit EN 60811-504 Hohe Kältebeständigkeit EN 60811-404 Ölbeständigkeit EN 60811-404 Hohe Kraftstoffbeständigkeit EN 60811-404 Säurebeständigkeit EN 60811-404 Laugenbeständigkeit DIN 51900 Geringe Brandlast ISO 4589-2 Sauerstoffindex (LOI) EN 50618 UV-Beständigkeit UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge ISO 6722-1
--------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140262270
eCl@ss	27060307 Konfektionierte Datenleitung