


DIOS MICRO

Artikel-Nr. 40675184

Licht.
Für Generationen.



Ausschreibungstext

,werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 68 mm, Außendurchmesser 85 mm, Gewicht 0,135 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 865 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr. | 40675184 |
| GTIN | 4251433996569 |
| Serienname | DIOS MICRO |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | strukturiert |
| Form | quadratisch |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Nettogewicht | 0,135 kg |

DIOS MICRO
 Artikel-Nr. 40675184

Licht.
 Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 865 lm |
| Systemeffizienz | 124 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | matt |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 58° |
| Blendungsbewertung | UGR < 19 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung | 7 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,155 kg |
| Länge Verpackung | 85 mm |
| Breite Verpackung | 85 mm |
| Höhe Verpackung | 68 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Lieferbares Zubehör | |
|---------------------|--|
| | |