

Leuchtenart: Wandstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2410

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: LED Hochvolt 16W
Direktanschluss 230V, 50Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

Konstruktion:

Aluminiumguß
Borosilikatglas, klar
Schwenkbar 90°
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher ø6 mm im separaten Wandschild
Abstand horizontal oder vertikal 52mm
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 1,7 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Das Wandschild mit Hilfe der vier Gewindestifte aus der Armatur lösen.
Bauseits vorhandenes Anschlußkabel durch die Kabeldurchgangsstülle ziehen.
Das Wandschild mit Hilfe zweier Schrauben auf einem festen Untergrund aufschrauben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte gegen dieses verspannen.
Gebrauchslage durch die seitlichen Innensechskantschrauben einstellen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

