

## Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6BBE-940FM-BKG



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-C6. LED. Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. 350° drehbar und 90° schwenkbar. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel MEDIUM 20°. Reflektor: Jet Black. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. 3-Phasen-Schienenadapter Global. Einfach schaltbar. DxH

(Spots). D=90mm. H=155mm. Medium-Power-Bestromung. 2870lm. 31W. 1,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6BBE-940FM-BKG



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktname               | Midpoint-C6                                     |
| Leuchtmittel              | LED                                             |
| Installationstyp          | Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen |
| Oberfläche                | Jet Black                                       |
| Lichtverteilung           | Direktstrahlend                                 |
| CCT                       | 4000K                                           |
| Farbwiedergabeindex (Ra)  | Ra>90                                           |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: MEDIUM 20°                           |
| Reflektor Innenfarbe      | Reflektor: Jet Black                            |
| LED-Module Type           | Eco-LED (Ra>90)                                 |
| Adaptor                   | Global Adapter                                  |
| Cover                     | Clear Cover                                     |
| Steuerung                 | Einfach schaltbar                               |
| Länge L/ Ø D (mm)         | D=90mm                                          |
| Höhe H (mm)               | H=155mm                                         |
| Bestromung                | Medium-Power                                    |
| Leuchtenlichtstrom        | 2870lm                                          |
| Anschlussleistung         | 31W                                             |
| Schutzart                 | IP20                                            |
| LED-Lebensdauer           | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                      |
| Photometrischer Code      | 9 40 / 3 3 9                                    |
| Photobiologische Klasse   | RG1 (EN62471)                                   |
| Indoor/Outdoor            | Indoor: ta [ambient] max. 25°C                  |
| Gewicht (kg)              | 1,1kg                                           |



IP20

~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG1

≤3 MacAdam

LOW POWER L90B10 50.000h

MEDIUM POWER L85B10 50.000h

CE

UK CA