

APG XT 12 L APC 1 150 (785 865)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.

Handschuh - Größe ermitteln (cm)



Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knochen (ohne Daumen) zu messen. Ihre Hand sollte größtenteils über die Finger zusammenliegen.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm)

DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm)

| Bestellgröße | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Gesamtlänge | 330 | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 365 | 410 | 420 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Stulpenlänge | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Handumfang | 205 | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 | 205 | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |

Abbildung unverbindlich

| Typ | APG XT 12 L APC 1 150 |
|---|--|
| Art.-Nr. | 785 865 <small>NEU</small> |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
| Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm ² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 445 mm |
| Stulpenlänge | 230 mm |
| Größe (International) | 12 (3XL) |
| Material Handschuhinnenfläche | Rindvollleder silikonisiert |
| Material Handschuhrücken | Interlock-Strickware 100% Kevlar® |
| Material Nähfaden | Kevlar® |
| Norm | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407 |
| Gewicht | 427 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 42032910 |
| GTIN (EAN) | 4013364486416 |
| VPE | 1 Pa |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.