

Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 21533 |
| EAN | 4024941215336 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 2h |
| Spannung | > 50V |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | über 300 bis einschließlich 500Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | grün |
| Gerätefarbe | Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 154mm |
| Geräte-Breite | 87mm |
| Geräte-Tiefe | 87mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|-----------------------------------|--|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.216 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941215336 |
| Länge | 87 mm |
| Breite | 87 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 0.217 kg |
| Volumen | 1'165.626 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941832045 |
| Länge | 258 mm |
| Breite | 183 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Gewicht | 2.312 kg |
| Volumen | 8'750 ccm |

