

Schutzkontakt- Kupplungen - mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Shutter), System F deutsches System



| Artikelbeschreibung | |
|----------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 748609-1 |
| EAN | 4024941429177 |
| Produktgruppe | Schutzkontakt-Kupplung |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Spannung | 250V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | AC |
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz/blau |
| Anschlusstechnik | Kopfschraubenklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 129mm |
| Geräte-Breite | 64mm |
| Geräte-Tiefe | 52mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | mit deutschem System, Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter) |
| | Mit gummierter Haube (SUSTAINABLE-GRIP), Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP) |
| | Der Klappdeckel ist selbstschließend |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,102 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| Länge | 52 mm |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Gewicht | 0,103 kg |
| Volumen | 409,344 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 20 ST |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 2,173 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |







