

Stahlblechgehäuse **BGE-095**

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-095

Typ		BGE-095
Elektrische Daten	Betriebsdaten	
	Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
	Für Leistung (einphasig)*	55.000 VA
	Für Leistung (dreiphasig)*	85.000 VA
Bemerkung	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.	
*		
Bestelldaten		
Bestellnummer	BGE-095	

Typ		BGE-095
30	Anschluss und Montage	
	Kabelverschraubung Typ	2 Universaleinführungen
	Kabelverschraubung Ø	30 - 66 mm
Mechanische Daten	Maße und Gewichte	
	Nutzbares Innenmaß (B)	847 mm
	Nutzbares Innenmaß (H)	855 mm
	Nutzbares Innenmaß (T)	707 mm
	Gewicht	60 kg
Bemerkung		
Bemerkung		Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

