



### FT 038.0515

Kabelaufroller aus Kunststoff  
 schutzisoliert  
 kuggelagerte Achse  
 abschaltbare Arretierung  
 mit Flachscheifringen 16A  
 mit 15m Auszugskabel H07RN-F 5x1,5  
 mit 1,5m Anschlusskabel H07RN-F 5x1,5  
 mit Wandhalterung

**Bestellnummer**  
 620 32 515 000

**Gewicht**  
 12.80 kg  
 28.10 lb

Nennspannung	Leistung Kabel aufgewickelt	Leistung Kabel abgewickelt
400V~/16A	4000W	11kW

**CE IP44**

#### Maße in mm / inch

<b>A:</b> 379 / 14,92	<b>G:</b> 192 / 7,56
<b>B:</b> 265 / 10,43	<b>H:</b> 260 / 10,24
<b>C:</b> 525 / 20,67	<b>J:</b> 240 / 9,45
<b>D:</b> 63 / 2,48	<b>L:</b> 169 / 6,65
<b>E:</b> 335 / 13,19	
<b>F:</b> 110 / 4,33	



**Schill GmbH & Co. KG**

Bruckstr. 44  
 70734 Fellbach/Germany

Tel.: +49 (0) 711 57 88 07-0  
 Fax: +49 (0) 711 57 88 07-44  
 info@schill.de  
 www.schill.de