

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**156-00016****T50SOSEC20**

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 3,0 - 6,0 mm
Produktfamilie	EdgeClip-Familie, 3,0 - 6,0 mm, Aufnahme oben
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Edge Clips
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	3,0 - 6,0 mm
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	3,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	150,0 mm
Länge (L2)	14,8 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

