



## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.454.9950.6

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 40G 99TB04

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,  
konfektionierte mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 20A,  
Kabeltyp H07RN-F EV, Länge 9,9m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe türkisblau



Art. Nr.	96.454.9950.6
EAN	4049088362323
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen

**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstoßspannung 2	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F - Enhanced Version
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	15,6 mm
Kabeldurchmesser max.	16,6 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	0 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------