


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**111-03260****T30R**

Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	35 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,1 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00074 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	150,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	135 N
UL File Nummer	E85319
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275

