


**Kunststoff-Lichtleiter**  
**Einzelleiter**  
**PIT26U**



- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm**
- **Betriebsart: Einweglichtschranke**
- **2 Stück im Lieferumfang enthalten**
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur: -30...+70 °C**
- **Gerades, konfektionierbares Kabel**
- **Fühler-Endhülse: Gewinde M3 x 0,5**
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm**

**Funktionsprinzip**

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

<b>Typenbezeichnung</b>	PIT26U
Ident-Nr.	3026079
<b>Funktion</b>	Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
<b>Bauform</b>	Rund
Abmessungen	1828 mm mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz