



# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

## DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - 830 Warmweiß -  
Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom,  
extern - Hochglanzspiegel - Schnellsteckverbinder und  
Zugentlastung - Weiß RAL 9003

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften |   |                             |   |
|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| Farbe der Lichtquelle    | 830 Warmweiß  | Betriebsgerät inklusive     | Ja                                      |
| Lichtquelle austauschbar | Nein  | Optiktyp                    | C [ Hochglanzspiegel]                   |
| Anzahl Vorschaltgeräte   | 1 Einheit   | Ausstrahlungswinkel Leuchte | 80°                                     |
| Betriebsgerät            | Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, extern | Steuerungsschnittstelle     | DALI                                    |
|                          |   | Elektrischer Anschluss      | Schnellsteckverbinder und Zugentlastung |

# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

|  |   |
|--|---|
| Kabel  | No  |
| IEC-Schutzart                                | Schutzklasse II                                       |
| Glühfadentest                                | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s                        |
| Entflammbarkeitszeichen                      | F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
| CE-Zeichen                                   | ja  |
| ENEC-Zeichen                                 | ENEC Zeichen  |
| Garantiedauer                                | 5 Jahre   |
| Konstanter Lichtstrom                        | Nein  |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24  |
| EU RoHS-konform                              | Ja  |
| Produktfamiliencode                          | DN570B [ LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]               |
| Unified Glare Rating CEN                     | 22  |

## Elektrische Kenndaten

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Eingangsspannung       | 220 bis 240 V |
| Eingangsfrequenz       | 50 bis 60 Hz  |
| Einschaltstrom         | 16 A          |
| Einschaltzeit          | 0,195 ms      |
| Leistungsfaktor (min.) | 0.9           |

## Dimmen

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

## Mechanische Kenndaten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Gehäusematerial                     | Aluminiumdruckguss                     |
| Reflektor-Material                  | Polycarbonat-Aluminium-Beschichtung    |
| Optisches Material                  | Polycarbonat                           |
| Material optische Abdeckung/Linse   | Polykarbonat                           |
| Befestigungsmaterial                | Stahl                                  |
| Ausführung optische Abdeckung       | Satiniert                              |
| Gesamte Höhe                        | 96 mm                                  |
| Gesamter Durchmesser                | 214 mm                                 |
| Farbe                               | Weiß RAL 9003                          |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 96 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in) |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Schutzart (IP)        | IP20 [ Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [ IK02]                   |

## Initialkennwerte (IEC konform)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1300 lm              |
| Lichtstromtoleranz                    | +/-10%               |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute        | 131 lm/W             |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur    | 3000 K               |
| Init. Farbwiedergabeindex             | >80                  |
| Anfängliche Farbsättigung             | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| Systemleistung                        | 9.9 W                |
| Toleranz Leistungsaufnahme            | +/-10%               |

## Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

|  |     |
|--|-----|
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.   | 5 % |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L90 |

## Anwendungsparameter

|   |                |
|---|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich                | +10 bis +25 °C |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur            | 25 °C          |
| Maximaler Dimmlevel                       | 1%             |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja             |


## Produktdaten

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode                  | 871869996968400                  |
| Bestell-Produktname                 | DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8718699969684                    |
| Bestellcode                         | 96968400                         |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                                |
| SAP-Material                        | 910505100838                     |
| Nettogewicht (Einzelteil)           | 1,080 kg                         |



# LuxSpace Compact LED gen2 Einbaudownlight

## Abmessungsskizzen



LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

## Photometrische Daten

DN570B PSE-E 1xLED12S/830 C

1 x 1350 lm

Polar intensity diagram    Quantity estimation diagram    UGR diagram

IFGU1\_DN570B PSE-E 1xLED12S830 C.EPS

IFPC1\_DN570B PSE-E 1xLED12S830 C.EPS

