



DeSpl 600 Q Basic 2700K 1900lm 16W

Artikelnummer 66261000



PMMA
650°C

IK02



LED-Anbauleuchte, nicht dimmbar. Mit opaler, eckiger, Abdeckung aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand, senkrecht oder waagrecht. Leuchtenunterteil aus eloxiertem Aluprofil mit Endkappen aus Aludruckguß. Besonders geeignet für Hygieneräume (z.B. als Spiegelleuchte), Garderoben und Flure.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	66261000
Bestellbezeichnung	DeSpl 600
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	16 W
Lichtausbeute max. Bestromung	119 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1900 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B20
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminum eloxiert
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja



DeSpl 600 Q Basic 2700K 1900lm 16W

Artikelnummer 66261000

Maße und Gewichte

Länge (L)	600 mm
Breite (B)	40 mm
Höhe (H)	68 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,9 Kg
Nettogewicht	0,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	100 Stück

DeSpl 600 Q Basic 2700K 1900lm 16W | Artikelnummer 66261000



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de