

socle de prise mural - dimensions du boîtier 170x118



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence | 11429 |
| EAN | 4024941114295 |
| Groupe de produits | Socle de prise saille |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 10h |
| Tension | > 50V |
| Fréquence | 100 à 300Hz inclus |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | vert |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. vert RAL 6002, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 25,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM40 en haut, 2xM32 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 226mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 118mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 173mm |
| Dimensions du boîtier | 170x118 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.825 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941114295 |
| Longueur | 173 mm |
| Largeur | 118 mm |
| Hauteur | 226 mm |
| Poids | 0,826 kg |
| Volume | 4 613,564 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941827096 |
| Longueur | 345 mm |
| Largeur | 345 mm |
| Hauteur | 217 mm |
| Poids | 4,46 kg |
| Volume | 24 276 ccm |



| Ampere Polzahl | 63 3 | 63 4 | 63 5 | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | | | |
| b | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | | |
| c | 223,0 | 223,0 | 223,0 | | | |
| d | 168,0 | 168,0 | 168,0 | | | |
| e | 104,0 | 104,0 | 104,0 | | | |
| f | 136,0 | 136,0 | 136,0 | | | |
| h ø | 6,1 | 6,1 | 6,1 | | | |
| i | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | |
| k | M40 | M40 | M40 | | | |
| l | M 32/32 | M 32/32 | M 32/32 | | | |
| Leiter mm ² min | 6 | 6 | 6 | | | |
| Leiter mm ² max | 25 | 25 | 25 | | | |