

ALSF Unterteil für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132120

Abbildung ähnlich



Unterteil für Feuchtraum-Anbauleuchte für LED-Röhre. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der Netzzuleitung, sowie zur Weiterführung der Netzzuleitung bei Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Montageart und Anwendungsbereich

Technische Daten

Artikelnummer	60132120
Bestellbezeichnung	Unterteil ALSF für
Lichtquelle	LEDtube
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1560 mm
Breite (B)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	850 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	150 Stück

ALSF Unterteil für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132120

