

Produktdatenblatt

97 52 33 SB

KNIPEX PreciForce®



- für lötfreie elektrische Verbindungen
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

| | |
|---------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 97 52 33 SB |
| EAN | 4003773052593 |
| Zange | brüniert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 500 g |
| Abmessung | 220 x 115 x 25 mm |

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendung | unisolierter Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 10,0 mm ² |
| Anzahl der Nester | 4 |
| AWG | 20 — 7 |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301# |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten