

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>IP Schutzart</b>	IP 67
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>IK Schutzklasse</b>	IK06
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W	<b>Belastung Kraft max.</b>	5 kN
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	35000 h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	7 kWh/1000h
<b>Leitungsende Primär</b>	Anschlussbox	<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Leitungslänge Primär</b>	0,5 m		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	5 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	520 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	86,7 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	24 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben		
<b>Länge</b>	63 mm		
<b>Breite</b>	63 mm		
<b>Höhe</b>	90 mm		
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	155 mm		
<b>Ausschnittsmaß Länge</b>	69 mm		
<b>Ausschnittsmaß Breite</b>	69 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	674 g		