

## APS T AS CL2 FS (785 824)

- Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
- Beste Sichtwahrnehmung
- Voller Schutz auch bei Kratzern
- Lebensdauer 10 Jahre



- Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme
- Mit beidseitiger Steckaufnahme für LED-Schutzschirmlampe

<b>Typ</b>	<b>APS T AS CL2 FS</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>785 824</b>
Farbe	transparent
Norm	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Material	<b>Polycarbonat</b>
Wandstärke	1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	318 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT	74,4 ... 100 %
Lichttransmissionsklasse	0

### Stammdaten

Nettogewicht	349,71 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39269060
GTIN (EAN)	4013364426986
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.