

## Produktdatenblatt

# 08 26 145 SB

## Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
- gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

Artikelnummer	08 26 145 SB
EAN	4003773080275
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	176 g
Abmessung	145 x 85 x 92 mm

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 8,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0
VDE-geprüft	Ja

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten