

# BA 30X3.5 V2A R25M (860 925)



| Typ                                              | BA 30X3.5 V2A R25M             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.                                         | 860 925                        |
| Breite                                           | 30 mm                          |
| Dicke                                            | 3,5 mm                         |
| Querschnitt                                      | 105 mm <sup>2</sup>            |
| Werkstoff                                        | <b>NIRO</b>                    |
| Werkstoff-Nr.                                    | 1.4301 / 1.4303                |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-2                 |
| Spezifischer Leitwert                            | ≥ 1,25 m / Ohm mm <sup>2</sup> |
| Spezifischer Widerstand                          | ≤ 0,8 Ohm mm <sup>2</sup> / m  |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA                         |
| Längentoleranz                                   | +/- 5%                         |
| Stammdaten                                       |                                |
| Nettogewicht                                     | 825 g/m                        |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 72202021                       |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364093140                  |
| VPE                                              | 25 M                           |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.