

### Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.401.1574.0

## Konfektionierte Leitung GST15I5KS..- GST18I5KS.

GST15i5 Adapterleitung Buchse GST15 - Stecker GST18, Länge 3,5 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	99.401.1574.0
EAN	4049088373923
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen

### Technische Daten

# Hinweis

Allgemein	
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Leitungsart	GST18i5 Stecker - GST15i5 Buchse
Art der konfektionierten Leitung	Adapterleitung
Ausführung Seite 1	GST15i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker
Messöffnungen	nein

#### Werkstoff

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,093 kWh
Brandklasse	Eca

## Abmessungen

Gesamtlänge	3,5 m