

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.504.9255.0

**Schutzleiterklemme WK 4E SL/U /V0**

 Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35  
 Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb


Art. Nr.	57.504.9255.0
EAN	4015573506084
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6,2 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	TS35
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

**Technische Daten**

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	59 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>

Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	0,5

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-12 AWG
Querschnitt CSA	22-10 AWG

**Technische Zeichnung**
