

Produktdatenblatt

Art. Nr. 90.230.0523.1

Konfektionierte Leitung GST08i2B- B75T 05WS

GST08i2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 0,5 m, 2-polig, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 2,5 A, Kodierfarbe weiß, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03V2V2H2-F

Art. Nr.	90.230.0523.1
EAN	4049088365836
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	2,5 A
Bemessungsspannung	250 V
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	nein
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5,4 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST08i2 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------