



## Wandschalter DALI MCU RGB/RGBW

14/01/2022

### S52033

## Produktbeschreibung

Passen Sie die Farbtemperatur und die Lichtstärke einer Gruppe oder Broadcast an  
 DALI-Master für die Verwendung ohne zentralen DALI-Bus  
 Kann auch als Slave eingerichtet werden  
 1 Kanal mit bis zu 4 Speichern  
 DT8-Farbe Typ: RGBWAF

Passen Sie die Farbe und die Lichtstärke eines Kanals oder einer Sendung an. DALI-Master für den Einsatz ohne zentralen DALI-Bus. Kann auch als Slave mit Netzteil eingerichtet werden. 1 Kanal mit der Möglichkeit, bis zu 4 Einzelszenarien zu speichern.

## Technische Daten

Ausführung	statisch
Art der Steuerung	DALI
Programmierbar	Ja
Aufbau	Ja
DIN-Schienenmontage	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge	86 mm
Höhe	29 mm
Mono	Nein
RGB	Ja
Eingangsspannung (V)	-
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Farbkanäle	4
Gehäuse	sonstige
Einbau	Ja
Eingangsspannung	100 - 240 V
Schutzklasse	II
Breite	86 mm
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Tunable White	Nein
RGBW	Ja
Frequenzbereich (Hz)	-
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 25°C)	110000





Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
DALI-bus Stromverbrauch (mA)	15
DALI-Version	DALI
DALI DT8 Farbmanagement-Protokoll	RGBWAF
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Anzahl Dali-Adressen	1
DALI-bus Ausgangsstrom (ma)	100
DALI-Typ	DT8
Dimmschnittstelle	DALI DT8
GTIN	7070938060592
HS Code	85371098