

**Besonderheiten**

- flache Einbautiefe (25mm)
- spritzwassergeschützt (nach unten im eingebauten Zustand)
- inkl. dimmbares Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Zeitersparnis bei Installation
- Strahler 30° schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium	Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Artikelgewicht	163 g
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	8,5 W	IP Schutzart	IP 20, IP 44
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	25000
Anschlussmöglichkeit	Klemme	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP20	Energieeffizienzklasse	E
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	750 lm		
Lichtausbeute	88,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	30 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	41 mm		
Durchmesser	82 mm		
Produktmaß Einbautiefe	41 mm		
benötigte Einbautiefe	27 mm		
Montagefläche Stärke min./max.	9-13 mm		