

**Rollladenwochenuhr/ Zeitschaltuhr
reinweiß mit Sensorschluss**

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja
Geeignet für Windsensor	Nein
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Ja
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Aussperrsicherung	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Max. Schaltleistung	1000W
Gangreserve	1000h
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz

**Rollladenwochenuhr/ Zeitschaltuhr
reinweiß mit Sensorschluss**

Rollladenwochenuhr/Zeitschaltuhr 50 x 50 mm Einsatz mit Abdeckung für Unterputz-Montage, passend zu Normdurchbruch, Artikel-Nr. xx.670.xx ZV

Funktion Rollladenwochenuhr:

Auto Sommer-/Winterzeit, für einen Motor 1000 VA mit Endschaltern, Auf- und Abfahrzeit pro Tag oder in 2 Blöcken für Mo–Fr und Sa–So programmierbar, Zufallsgenerator, Wechsellmöglichkeit vom manuellen Betrieb in den Automatikbetrieb, Laufzeit 60 Sek., veränderbar von 1–180 Sek., Gangreserve 1000 Stunden durch Batterie, Reset-Funktion zu den Werkseinstellungen, 230 V~, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich, mit Nebenstelleneingängen, Hinweise der Motorhersteller beachten.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00925893	D 814 JS REINWEISS	4010105925890

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA