

Bewegungsmelder-  
Modul  
BMM 611-0 AG  
210004904-00

## Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul für Siedle Vario mit Dämmerungsschalter und einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Passiv-Infrarot-Melder (PIR-Melder) reagieren auf Veränderungen der auftreffenden Infrarot-Wärmestrahlung. Um Bewegungen erkennen zu können, müssen die bewegten Objekte selbst Wärme abstrahlen.

- Erfassungswinkel/Erfassungsweite veränderbar durch Blendeneinsatz
- Dämmerungsbereich einstellbar
- Ausschaltverzögerung einstellbar
- Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder einzeln oder in Kombination verwendbar

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 120 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	5 Sek. bis 15 Min.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	25
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 51


## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BMM 611-0 AG	Bewegungsmelder-Modul	Anthrazitgrau	B	210004904-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

## Ersatzteile



Bewegungsmelder-  
Modul  
BMM 611-0 AG

210004904

Seite 2

**Artikel-Bezeichnung**

BMM 611-...

BMM 611-...

BMM 611-... AG

**Artikelbeschreibung**

Blende zur Reichweitenreduzierung

Klemmblock

Blendrahmen

**Farbe**

Transluzent

Schwarz

Anthrazitgrau

**KG**

E

E

E

**Artikel-Nr.**

200031327-00


200029976-00

210006016-00

Bewegungsmelder-  
Modul  
BMM 611-0 AG

210004904


Seite 3




---

## Zeichnungen / Montage

---





Bewegungsmelder-  
Modul  
BMM 611-0 AG

210004904

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

BMM 611-0 Bewegungsmelder-Modul	Produktinformation	871 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	824 kB	herunterladen