

Bestell-Nr.: 5SS3AECO6 | **GTIN (EAN):** 4069025401410

Produktbeschreibung: CL-817+plexi/Slave/Con/MB/1-3hours



Panik Sign, Rettungszeichenleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Infopanel, Montageart: Einbau, LED, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Dauerschaltung, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 1W, Akku, Akku: NiMH, 0,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 343mm, Breite: 128mm, Höhe: 228mm, Klemmbereich: 10..15mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54 

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4069025401410

Bestell-Nr.: 5SS3AECO6 | **GTIN (EAN):** 4069025401410

Technische Detailbeschreibung: CL-817+plexi/Slave/Con/MB/1-3hours



Kenndaten

- Produkttyp: Rettungszeichenleuchte
- Produktname: Panik Sign
- Bestell-Nr.: 5SS3AECO6

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Infopanel

Bestückung:

- Zusatz: 1..3 Stunden

Betriebsgerät:

- Akku: NiMH

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Infopanel

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Klemmbereich: 10..15mm

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 343mm
- Breite: 128mm
- Höhe: 228mm
- Gewicht: 1,2kg