

uniTOWER VWL 78/5 IS



Lieferumfang

1 VAILLANT uniTOWER VWL 78/5 IS für aroTHERM Split



VWL 78/5 IS

0010022070

uniTOWER VWL 78/5 IS

Technische Daten	VWL 78/5 IS
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	188 l
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Spannungsversorgung	400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP10B
Hydraulik	
Volumen Ausdehnungsgefäß	15 l
Vordruck-Ausdehnungsgefäß	0,75 bar
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation	G 3/4"
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung	3/8"
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung	5/8"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.880 mm / 595 mm / 693 mm
Gewicht (Nettogewicht)	159 kg
Gewicht (betriebsbereit)	367 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)	20 - 55 °C
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (max)	75 °C
Vorlauftemperatur (Kühlbetrieb) (min - max)	7 - 25 °C

¹ EN 60529