

# Brandschutz-Kit S90

## für Kernbohrungen und Futterrohre

### HSS100 KB FR HRD

Artikelnummer: 5030010032, GTIN: 4052487233569

#### Brandschutz S90 in Kombination mit druckdichten Ringraumdichtungen

- einseitige Kissenmontage durch spezielle Montagetaschen

Gas- und wasserdichtes Brandschott entsprechend der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 zum Einbau in Kernbohrungen bzw. Kunststoff-Futterrohren für Wände. Die Abdichtung erfolgt über die Ringraumdichtung HRD. Das Schott ist für Kabel aller Art in Wandöffnungen bis Ø 300 mm zugelassen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- hohe Nachbelegungsflexibilität
- keine zusätzlichen Wandanbaukonstruktionen notwendig
- keine Begrenzung der Kabeldurchmesser
- witterungsbeständige Brandschutzkissen

### Lieferumfang:

- Wandöffnungen bis Ø 100 mm: 1 Satz HVS-Kissen für Vollbelegung (ohne Kabel): 2x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Wandöffnungen bis Ø 150 mm: 1 Satz HVS-Kissen für Vollbelegung (ohne Kabel): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Edelstahlspannband
- 1 Stück Kennzeichnungsschild

## Maße:

- Schottstärke: mindestens 280 mm
- ab Wandstärke 150 mm
- für Kernbohrungen Øi: 70 - 300 mm
- für Kunststoff-Futterrohre Øi: 80 - 300 mm

## Prüfungen/Normen:

- DIBT-Zulassung Z-19.15-1906 nach DIN 4102-9

## Eigenschaften

Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	100
Typ:	Brandschutz
Ausführung:	KB,FR

## Bilder



## Zubehör (für Montage notwendig)



GML, Gleitmittel



HVS/HSS MBL, Brandschutzkissen-Montageblech