

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.1507.2

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1BD 25E 15WS**

GST18i3 Netzanschlussleitung Buchse - Schuko®, Länge  
 1,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß,  
 Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.238.1507.2 |
| EAN            | 4015573900004 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

**Ausführung**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                 |
| Schutzart (IP)                   | IP20                    |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F                 |
| Farbe der Leitung                | weiß                    |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,2 mm                 |
| Leitungsart                      | Buchse - Schuko-Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Netzanschlussleitung    |
| Ausführung Seite 1               | GST18i3 Buchse          |
| Ausführung Seite 2               | Schuko-Stecker          |

**Werkstoff**

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 0,936 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

**Abmessungen**

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 1,5 m |
|-------------|-------|