



Lieferumfang


1 miniVED N	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Spar-Wasserstrahlregler	1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal


- Druckloser, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät)
- Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65 % Energie- und Wassersparnis gegenüber Elektro-Warmwasserspeichern
- Schnelle Warmwasserbreitung bei begrenztem Warmwasservolumen (Anwendung Einzel-Handwaschbecken, nicht geeignet für die Küchenspüle)


Produktausstattung


- Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter
- Wartungsfreundliche Heizpatrone
- Spar-Wasserstrahlregler
- 3,5 kW Gerät mit Anschlussleitung und Schukostecker
- 4,4 kW und 5,7 kW Gerät mit Anschlussleitung für Festanschluss
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)






IP25









miniVED H 3/3 N	
0010044423	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	 

miniVED miniVED H 3/3 N

Technische Daten miniVED H 3/3 N	
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	39 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	3,5 kW
Leistungsregelung	Hydraulisch
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 25 \text{ K}$)	2,0 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP25
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	143 mm / 191 mm / 79 mm
Gewicht	1,4 kg

¹ EN 60529

