


## IS 36 SK 1500 (766 002)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe



Maßbild

<b>Typ</b>	<b>IS 36 SK 1500</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>766 002</b>
Nennspannung ( $U_N$ )	1 ... 36 kV
Gesamtlänge ( $l_G$ )	1500 mm
Isolierstrecke ( $l_I$ )	525 mm
Länge Handhabe ( $l_H$ )	500 mm
Eintauchtiefe ( $l_O$ )	475 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	*
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange

### Stammdaten

Nettogewicht	810 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364017832
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.