



Abbildung ähnlich

| Produktbeschreibung | |
|---|--|
| ST-D/ST-D Patchkabel, OM4, erika, 5m | |
| - MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1 | |
| - geringe Einfügedämpfung | |
| - Bajonett Steckerverriegelung | |
| - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm | |
| - mit Knickschutztülle | |
| - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen | |
| - Länge 5 m | |

| Merkmale | |
|-------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Ausführung | Stecker, Keramikhülse/-ferrule |
| Klassifikation | OM4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85447000 |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921665268 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 5.000 |
| Kabeldurchmesser mm | 3 |
| Kabelaufbau | 50/125µm, Grade C3 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,087 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,092 |
| VPE Abmessung Breite mm | 180 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 210 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 20 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228050105, 228050605, 228051005, 228051305, 228051402, 228051605 |
| Zubehörartikel | 228031006, 228031012, 228031024, 228031106, 228031112, 228031124, 228031206, 228031212, 228031224 |