



Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

PCS Galvanisierter Stahlschutzschlauch, PVC-Mantel

TYP	Nenn- maß Ø	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Min. Biege- radius (R)	Gewicht	Rollen- länge	Farbe	Art.-Nr.
PCS25	25	26,0	21,1	55	411 g/m	10 m	Grau (GY)	166-30726
	25	26,0	21,1	55	411 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30704
PCS32	32	34,0	28,1	60	560 g/m	10 m	Grau (GY)	166-30727
	32	34,0	28,1	60	560 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30705
PCS40	40	44,2	37,6	80	719 g/m	10 m	Grau (GY)	166-30728
	40	44,2	37,6	80	719 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30706
PCS50	50	55,0	48,4	90	1.052 g/m	10 m	Grau (GY)	166-30729
	50	55,0	48,4	90	1.052 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30707
PCS63	63	64,5	57,5	115	1.091 g/m	10 m	Grau (GY)	166-30730
	63	64,5	57,5	115	1.091 g/m	10 m	Schwarz (BK)	166-30708
PCS75	75	79,2	70,0	150	1.459 g/m	10 m	Grau (GY)	166-30731
	75	79,2	70,0	150	1.459 g/m	10 m	Schwarz (BK)	166-30709

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.


Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

NCS Galvanisierter Stahlschutzschlauch, PA6-Mantel

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PA6-Mantel ist geeignet für anspruchsvolle Anwendungsbereiche, in denen sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen oder Säuren und Lösungsmittel gefordert ist.

Hauptmerkmale

- Hochtemperaturbeständig
- Gute Abriebfestigkeit
- Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
- Hoch flexibel
- Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien



HelaGuard Metallschlauch mit Kunststoffmantel



HelaGuard NCS galvanisierter Stahlschutzschlauch, PA6-Mantel.

MATERIAL	Galvanisierter Stahl (GS), Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +120 °C



TYP	Nenn- maß Ø	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Min. Biege- radius (R)	Gewicht	Rollen- länge	Farbe	Art.-Nr.
NCS16	16	17,1	12,9	40	174 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30801
NCS20	20	21,6	16,8	45	345 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30802
NCS25	25	26,0	20,9	55	411 g/m	25 m	Schwarz (BK)	166-30803
NCS32	32	34,0	27,8	60	510 g/m	10 m	Schwarz (BK)	166-30800

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.