



SLC LED DRIVER DALI2 CC DIP180-500mA Max 12W

08/04/2022

SLC1199

Produktbeschreibung

DALI2 CC Multi-Dimmer für die One Downlight Serie. DALI2-zertifizierter LED-Treiber. AC PushDim. Analoges flimmerfreies Dimmen.





Produktbeschreibung:

- Unabhängige dimmbare LED-Betriebsgeräte
- Konstantstrom-LED-Betriebsgerät
- Mehrere einstellbare Ausgangsströme
- Max. Ausgangsleistung 12W
- Dimmbereich 1...100%
- Für uns in Notbeleuchtungssystemen geeignet

Schnittstellen:

- DALI2-zertifizierter LED-Treiber
- AC PushDim
- Analoges flimmerfreies Dimmen

Eigenschaften:

- Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- Anschlusskasten, Schleifenein-/Ausgang
- Schutzart IP20

Funktionen:

- Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI DIM)
- Einschaltblenden bei AC
- Kurzschlussfest
- Überlastungsschutz
- Konstantlicht-Ausgabefunktion

DIP-Optionen

Leistung (W) /Ausgangsstrom / Ausgangsspannung:

12W / 180mA / 22-67V
 12W / 230mA / 22-52V
 12W / 260mA / 22-46V
 12W / 300mA / 22-40V
 12W / 350mA / 12-34V
 12W / 400mA / 12-30V
 12W / 450mA / 12-27V
 12W / 500mA / 12-24V

Technische Daten

Ausführung	dynamisch
Dimmung DALI	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Ausgangsstrom	180 - 500 mA
Schutzart (IP)	IP20
Länge	114 mm
Höhe	24 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Mono	Ja
Eingangsspannung (V)	220 - 240
Leistungsfaktor	0,95
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
DALI-Version	DALI2
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	12 - 67 V
Ausgangsleistung	12 - 12 W
Schutzklasse	II
Breite	52 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantstrom (CC)
Ausgangsleistung pro Kanal	-
DIP-switch	Ja
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60
Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Anzahl Dali-Adressen	1
DALI-Typ	DT6
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
GTIN	7070938063425
HS Code	85041080

