


SZ HH 1500 (765 042)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen



Maßbild SZ HH 1500

Typ	SZ HH 1500
Art.-Nr.	765 042
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Norm	DIN VDE V 0681-3
Klemmbereich	30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Ausführung	Gerader Klemmkopf
Gesamtlänge (l _G)	1500 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	790 mm
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Eintauchtiefe (l _O)	185 mm
Verwendbar bei	☼
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau ●
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange

Stammdaten

Nettogewicht	2.590 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093775
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) nur mit Reduziereinsatz möglich