

Einbaudownlight, GY6,35

Artikel-Nr. 2147.15

Licht.
Für Generationen.



Entwurf



Ausschreibungstext

Einbaudownlight, GY6,35, nickel, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GY6,35, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	2147.15
GTIN	4250047740308
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, GY6,35
Material	Guss / Glas
Farbe	nickel
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	80 mm
Einbautiefe	35 mm
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Aufbauhöhe	10 mm
Nettogewicht	0,232 kg

Einbaudownlight, GY6,35
 Artikel-Nr. 2147.15

Licht.
 Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	35 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Ausführung	GY6,35
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Montagedose keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,258 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	10 mm
Höhe Verpackung	8 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kompatible LED-Module					