



## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.6014.3

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 15W 60GR01

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge  
6,0 m, 3-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe  
kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05V2V2-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.232.6014.3

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4015573855304 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 2                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | kieselgrau                              |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

**Ausführung**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05V2V2-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 8,3 mm                           |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST18i3 Stecker                  |

**Werkstoff**

|  |          |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt |
| Halogenfrei                              | nein     |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 90 °C    |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 0 kWh    |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 6 m |
|-------------|-----|