

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PHWM Hitzemelder

- Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt
- Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur
- Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttemperatur
- Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer
- Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfentwicklung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, usw.
- 24 Stunden Schutz
- Einfache und problemlose Montage (drahtlos)
- Montageempfehlung: An der Decke oder oben an einer Wand
- Alarmlautstärke: > 85 dB bei 3 m
- Testknopf für Funktionsprüfung
- Thermioscher Sensor, schnelle Reaktion
- Batteriestandsanzeige
- Akustisches-Niedrigbatterie-Signal
- Garantie: 3 Jahre
- Inklusive Batterie: 9 V DC Alkaline Block
- Umgebungstemperatur: 4°C - 38 °C
- Temperaturschalter: 54°C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %
- Abmessungen: Ø 107 x 43 mm
- Farbe: polarweiß
- RAL-Nummer (ähnlich): 9010
- Raumgröße: 20 bis 40 m<sup>2</sup>



### Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE
05104314	PHWM	1 / 40