

FLCK-P 415.150.40



Beschreibung

- leistungsstarke Hallenleuchte mit Linsenoptik für höchste Lichteffizienz
- keine innere Verschmutzung durch integrierten Staubfilter
- Lichtkopf 36° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Linsenoptik aus klarem Polycarbonat
- Hakenöse zum Einhängen von Kette oder Drahtseil
- 3-poliger Steckverbinder für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L85 B20 50.000 h
Systemleistung	106.0 W
Leuchten-Lichtstrom	14850 lm
Systemeffizienz	140.09 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.1/22.1 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	66°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	415 mm
Höhe	186 mm
Nettogewicht	6.80 kg
Bruttogewicht	7.16 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	652481	4043544611994

