

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PC67103402N
Serienname:	MEERKAT
EAN:	4037293019927
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ Edelstahl / Alu ■ IP67 ■ 100-240V
 ■ 3W ■ 3000K ■ 235lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, die obere Abdeckung hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbaugeschäube. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Ausstrahlwinkel von 60°.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	120,00	Dimmung 0-10 V	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	75,00	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Justierbar	nein	Dimmung GPRS	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	100,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	120,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	94,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Max. Oberflächentemperatur (°C)	45,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Lichtverteiler	Reflektor
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	1.500,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	3,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	235,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	90,00
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		