

Datenblatt Art. 940.074

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätestecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	20A / 250V~	Rated current / rated voltage	20A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	Für starre Leitungen von 1,5mm ² bis 2,5mm ² Für feindrähtige Leitungen 1,5mm ² mit Aderendhülsen Für Leitungen H05VV, NYM (Durchmesser 7,8-10,3mm)	Supply cable	For rigid cables from 1,5mm ² up to 2,5mm ² For flexible cables 1,5mm ² with ferrules For cables H05VV, NYM (diameter 7,8-10,3mm)
	mit Zugentlastung		with strain relief
Typ	92.934.0153.0	Type	92.934.0153.0
Stecker	WIELAND GST18i3 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20 2 Anschlüsse pro Pol	Stecker	WIELAND GST18i3 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20 2 connections per pole
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material	Gehäuse: Farbe: kieselgrau, ähnlich RAL 7032	Material	Housing: Colour: pebble grey, similar to RAL 7032
Lieferumfang	1x Gerätestecker	Scope of delivery	1x Device plug
	Im Polybeutel		Packed in polybag

